mixers catalogue

technology

performance

efficiency

QUANGMINH
water technology

www.quangminhvn.com

Cánh khuấy tuabin

Đặc điểm kỹ thuật	**Trục cánh khuấy tuabin**
• Cánh khuấy tuabin 4 cánh, góc nghiêng 45^0 • Tốc độ khuấy chậm, kiểu trục khuấy đồng trục động cơ • Trục khuấy liên kết đồng tâm với hộp giảm tốc bằng ống nối trục • Ống nối trục được sơn phủ chống ăn mòn cao • Trục và cánh khuấy bằng inox 304, 316 với kích thước có thể thay đổi • Ống nối trục bằng inox 304 • Tốc độ khuấy: 100-200 rpm • Đường kính cánh khuấy từ: 200-800mm • Trục và cánh khuấy được lắp đặt rời nhau ❖ Ứng dụng: Cánh khuấy được dùng cho các thể tích bể từ 0,1 – 180 m^3 • Khuấy trộn bể phản ứng keo tụ • Khuấy trộn bồn pha hoá chất • Khuấy trộn hệ thống sản xuất thực phẩm • Khuấy trộn bể chống lắng bùn cặn	

Kw	rpm	Ø D mm	L maxi mm	kg *weight*	ø P/C/B mm	fori-*holes* ø mm	spessore *thickness* mm
0,37	100	200	1500	30	200/165/130	N°4 x 11,5	12
0,75	200	200	1300	30	200/165/130	N°4 x 11,5	12
0,37	130	350	1500	33	200/165/130	N°4 x 11,5	12
0,75	170	350	1500	35	200/165/130	N°4 x 11,5	12
0,55	100	500	1500	35	200/165/130	N°4 x 11,5	12
0,75	130	500	1500	35	200/165/130	N°4 x 11,5	12
0,75	110	500	2500	61	250/215/180	N°4x14	13
0,75	110	600	2500	62	250/215/180	N°4x14	13
1,5	110	700	2400	76	250/215/180	N°4x14	13
3	100	800	2300	120	300/265/230	N°4x14	16